Driver led 1x3W 3.6VA 350mA

Prix du produit :

7,48 € taxe inclu

Codes produits :

Référence 1440
EAN13 : 5905339014405
CUP : -

Description brève du produit :

Puissance	Tension de sortie
3 * 1W	3.6V DC / 350mA
Tension entrée	Protection IP
220/240V 50/60Hz	20
Dimmable:	Dimensions*: (mm)
Non	(L x l x H): 40 x 28 x 23 mm

Driver universel spécialement conçue pour Downlight, Dalles et Plafonniers LED et autres produits utilisent un Driver led Dimmable ou non.

Un Driver LED se charge de transformer le courant alternatif du secteur en courant continu pour pouvoir allumer les puces LED.

Pour savoir si un driver fonctionnera avec notre luminaire, PCB ou panneau, vous devez consulter la tension et le courant de sortie du driver.

ATTENTION vous devez consulter la tension et le courant de sortie du driver.

Le bloc d'alimentation électronique Kanlux ADI, avec une température maximale admissible du boîtier de 75°C et la stabilisation du courant 350mA DC, est doté d'une protection contre les courts-circuits et contre les surcharges, ainsi qu'une protection thermique qui arrête le bloc

d'alimentation après que la température dépasse les 110°C.

Galerie de produits :