



LIFUDriver 25,2 W / 9-42 VDC / 600 mA

LF-GIF030ES0600H



Prijs van het product:

**€ 23,20 belasting
inbegrepen**

Productcodes:

Referentie: A2603

EAN13: 5907400001185

UPC: -

Model	LF-GIF030ES0600H	Power	25.2W
Input Voltage	AC 220-240V	Efficiency	87%
Output Voltage	DC 9-42V	Power Factor	0.95
Output Current	600mA	Size L*W*H/mm	98*40.5*25.5

Korte beschrijving van het product:

Vermogen	Uitgangsspanning
25.2W	9-42V DC / 600 mA
Ingangsspanning	IP-bescherming
220/240V 50/60Hz	20
Dimbaar:	Afmetingen*: (mm)
Geen	(L x B x H): 98 x 40,5 x 25,5 mm

Universele driver speciaal ontworpen voor Downlight, LED tegels en plafondverlichting en andere producten die gebruik maken van een dimbare of niet-dimbare LED driver.

Een LED Driver zet de wisselstroom van het lichtnet om in gelijkstroom zodat de LED chips verlicht kunnen worden.

Om erachter te komen of een driver met ons armatuur, PCB of paneel zal werken, moet u de uitgangsspanning en -stroom van de driver controleren.

ATTENTIE: u moet de uitgangsspanning en -stroom van de driver raadplegen.

Productgalerij:

