

Controlador LED 18-30W x 3w 600mA 54-100VDC

140mm



| Proudct Name | Led Driver | | |
|---------------------|---------------------|--|--|
| Power | 18-30X3W | | |
| Input | AC85-277V | | |
| Ouput | DC 54-100V | | |
| Current | 600 mA | | |
| Size | L 140 * W 45 * H 27 | | |
| | | | |

Photos non contractuelles

Preço do produto:

29,17 € imposto incluído

Códigos dos produtos:

Referência: C1158

EAN13: 5907400001116

UPC: -

Breve descrição do produto:

| Potência | Tensão de saída |
|-------------------|-------------------------------|
| 18-30 * 3W | 54-100V DC / 600mA |
| Tensão de entrada | Proteção IP |
| 85/277V 50/60Hz | 20 |
| Regulável: | Dimensões*: (mm) |
| Não | (C x L x A): 140 x 45 x 27 mm |

Controlador universal especialmente concebido para Downlight, telhas e candeeiros de teto LED e outros produtos que utilizam um controlador LED regulável ou não regulável.

Um driver LED transforma a corrente alternada da rede eléctrica em corrente contínua para que os chips LED possam ser acesos.

Para saber se um driver funciona com a nossa luminária, placa de circuito impresso ou painel, deve verificar a tensão e a corrente de saída do driver.

ATENÇÃO, deve consultar a tensão e a corrente de saída do driver.



| Galeria de produtos: | | | |
|----------------------|--|--|--|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |